

ALBATROS

KUSURSUZ BAKIŞ AÇISI

Pimapen Albatros Sürme Kapı Serileri, PVC kapı olarak geniş açıklıklara ikili, üçlü ve dörtlü kombinasyonlarda uygulanıp, özel tasarım hareketli köşe birleşim profili sayesinde 90° köşeli uygulamalarda kanatlar açıldığında köşe kısmında herhangi bir dikey profil yer almaz, dolayısıyla görüntüyü kesmeyen ferah ortamlar sağlanır.





Kasa Uygulamaları	İki ray / üç ray / sabit bölmeli / sineklikli kasa / pervazlı kasa
Profil Standardı	B Class (TS EN 12608-1)
Conta Sistemi	Fırça Conta / TPE
Conta Tipi - Rengi	TPE - Gri / Siyah
Cam Kalınlıkları (mm)	4, 20, 24

PROFİL

Pimapen Albatros Sürme Serisi 6 çeşit kasa profili ile her türlü ihtiyaca cevap verecek çözümler üretir. İki, üç, dört, beş ve altı kanatlı sürme pencere ve kapı uygulamaları yapılabilir. Sabit bölmeli kasa profilinde hareketli kanat iç ortamda olduğundan, kullanımı ergonomik ve güvenlidir. Dışarıdan sineklik-panjur uygulamaları da böylece daha verimli çalışmaktadır.

CAM KOMBİNASYONLARI

4-20-24 mm genişliklerinde tek cam, çift cam üniteleri veya panel kullanımı sağlayan çitalar mevcuttur. Temperli cam uygulaması ile darbelere karşı dayanıklıdır.

TASARIM

Kendinden sineklikli kasa profilleri iç yüzeyde doğrama duvar birleşimlerinde görsel bütünlük sağlar. Kendinden sineklikli raylı kasa profili sayesinde ilave ray kullanılmadan sürme sineklik yapılabilir. Özel tasarım fugalı ve oval hatlı çitaları sayesinde göze hoş gelen, estetik profil cam birleşimleri sağlanır.

YALITIM

İyi tasarlanmış ara sızdırmazlık profilleri, sızdırmazlık parçaları ve fırça contaları sayesinde yüksek oranda sızdırmazlık sağlanır. UV dayanımı yüksek, nem veya ortam sıcaklığı gibi değişkenlere karşı dirençli, dayanıklı ve esnek contalar kullanılmıştır.